



IVR-L 40/12-1

L'IVR-L 40/ 2-1 est le plus petit aspirateur à liquides de la gamme. Il est particulièrement adapté à l'aspiration de liquides et/ou des copeaux dans l'industrie métallurgique.



1 Longévité

- Un câble électrique résistant aux hydrocarbures équipe l'appareil en standard et renforcent la longévité de l'appareil.

3 Rayon d'action de 360°

- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d'aspiration ne s'emmêle pas.

2 Une excellente maniabilité

- Une construction compacte et un matériel robuste pour une meilleure maniabilité, une souplesse d'utilisation maximale et une grande longévité.



IVR-L 40/12-1

■ Affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

N° d'art.		9.986-054.0
Code EAN		4054278029689
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Capacité de la cuve à liquides	l	40
Débit d'air	l/s / m³/h	59 / 212,4
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Diamètre nominal de raccordement		DN 52
Diamètre nominal pour accessoires		DN 42

Équipement

Accessoires standard	Non
----------------------	-----

Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage



■ Standard.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 40/12-1

9.986-054.0

K'ARCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Adaptateurs et pièces détachées								
Coude emmanchable noir 115Â°-DN50, IK50	1	9.986-213.0	1 pièce(s)	DN 52				■
	2	9.981-260.0	1 pièce(s)	DN 42				□
Coude emmanchable acier fin 115° DN50 ø7	3	9.988-112.0	1 pièce(s)	DN 52				□
Cuves d'aspiration et paniers à copeaux								
	4	9.984-119.0	1 pièce(s)		410 mm			■
Panier-filtre 20 litres V2A , pour RI 030	5	9.980-852.0	1 pièce(s)		400 mm			□
	6	9.982-118.0	1 pièce(s)		435 mm			□
Filtres et sacs à déchets								
	7	9.980-225.0	1 pièce(s)		370 mm			■
Coude peint								
Coude rev tu el. DN42	8	6.902-202.0	1 pièce(s)	DN 42				□
Tube d'aspiration peint								
Tube d'aspiration, raccord vissé 750mm, el. DN42	9	6.902-182.0	1 pièce(s)	DN 42	750 mm		Assure le nettoyage des sols, en association avec un coude (6.902-202.0) et un suceur sol DN 42.	□
Suceurs sols								
Suceur polyvalent eau/poussières DN 42 370mm	10	6.902-185.0	1 pièce(s)	DN 42	370 mm		Suceur polyvalent pour le nettoyage des sols, largeur de travail de 370 mm.	□
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	11	9.988-115.0	1 pièce(s)	DN 52	370 mm			□
Autres suceurs								
Suceur souple, plastique DN42	12	6.902-197.0	1 pièce(s)	DN 42	220 mm		220 mm Suceur, souple, plastique, raccord acier.	□
Suceur rond à tige longue, caoutchouc DN 42, 315mm	13	6.902-200.0	1 pièce(s)	DN 42	315 mm		315 mm. Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	□
Brosse ronde coudée DN 42	14	6.902-193.0	1 pièce(s)	DN 42			Suceur pinceau rond 45°	□
Suceur droit pour aspiration et soufflage	15	6.902-205.0	1 pièce(s)	DN 42			DN 42 Pour aspirer les trous et autres renforcements. Raccord distinct pour l'air comprimé nécessaire.	□
Brosse grandes surfaces DN 42	16	6.902-204.0	1 pièce(s)	DN 42	120 mm		Suceur grandes surfaces avec jeu de brosses, plastique, largeur 120 mm, DN 42.	□
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 42	17	6.902-188.0	1 pièce(s)	DN 42	150 mm		Suceur grandes surfaces aluminium, largeur 150 mm.	□
Suceur incurvé DN 42 200 mm	18	6.902-207.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour nettoyer les tuyaux et autres systèmes de tuyauterie d'un diamètre max. de 200 mm.	□
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	19	9.988-118.0	1 pièce(s)	DN 42				□
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	20	9.988-119.0	1 pièce(s)	DN 52				□
Suceurs fente								
Suceur fente, plastique DN 42	21	6.902-195.0	1 pièce(s)	DN 42	290 × 13 mm		Suceur fente, plastique, raccord acier, largeur 13 mm. DN42	□
Suceur fente, plastique, souple DN 42	22	6.902-210.0	1 pièce(s)	DN 42	340 × 20 mm		Suceur fente souple et pouvant être courbé, plastique, largeur 64 mm.	□
Suceur fente zingué souple DN 42	23	6.902-190.0	1 pièce(s)	DN 42	490 × 17 mm		Suceur fente, acier, souple, DN 42, largeur 10 mm.	□
Buse plat DN40	24	9.988-116.0	1 pièce(s)	DN 42				□
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	25	9.988-123.0	1 pièce(s)	DN 52				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 40/12-1

9.986-054.0

K'ARCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Flexibles PVC								
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 42 3 m	26	6.907-310.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	☐
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 42 5 m	27	6.907-311.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Flexible d'aspiration en PVC au mètre, raccord vissé DN 42	28	9.980-645.0		DN 42			Él., mètres complets jusqu'à max. 15 m, sans raccords, prix au mètre, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	☐
EVA-Schläuche								
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	29	9.988-088.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m			☐
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	30	9.988-089.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Flexibles PU								
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 42, 3 m	31	6.907-314.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	☐
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 42, 5 m	32	6.907-315.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 42	33	9.980-678.0		DN 42			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	☐
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 42	34	9.980-679.0		DN 42			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et solides.	☐
Flexibles métal								
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé DN 42, 3 m	35	6.907-318.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	☐
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 42, 5 m	36	6.907-319.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			☐
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 42	37	9.980-647.0		DN 42			Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 110 °C, pour les copeaux métalliques avec liquides.	☐
Adaptateurs								
Réducteur de DN 52 à DN 42	38	6.902-179.0	1 pièce(s)	DN 52			Réducteur de DN 52 à DN 42.	☐
Raccord de flexible DN 42	39	6.902-170.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour montage sur flexible DN 42, avec vis étoile.	☐
Raccord de flexible orientable DN42	40	6.902-172.0	1 pièce(s)	DN 42			Orientable, pour montage sur flexible DN 42, avec vis étoile	☐
Collier de serrage de flexible DN 42	41	6.902-167.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour le montage d'un flexible sur un raccord DN 42/52.	☐
Manchon de flexible DN42	42	6.902-171.0	1 pièce(s)	DN 42			Cache du raccord de collier du flexible DN 42.	☐
Poignée en étoile M6	43	6.303-555.0	1 pièce(s)	DN 42			Poignée en étoile M 6 fournie en pièce de rechange pour tous les coudes et raccords avec DN 42.	☐
Zubehörsätze IVR (1 Phase)								
Lot d'aspiration liquides DN42	44	9.986-271.0	6 teilig	DN 42				☐
Lot d'aspiration liquides et Spaene, DN42	45	9.986-280.0	6 teilig	DN 42				☐
Coude								
Poignée cintré noir 45°, DN 40	46	9.981-327.0	1 pièce(s)	DN 42				☐
Buse d'aspiration								
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	47	9.981-911.0	1 pièce(s)	DN 42	300 mm		Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Buse flexible DN 40	48	9.981-423.0	1 pièce(s)	DN 42	490 x 20 mm		Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 40/12-1

9.986-054.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	49	9.981-420.0	1 pièce(s)	DN 42	30 mm		Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐
Aspiration et le souffle buse DN 40	50	9.981-926.0	1 pièce(s)	DN 42				☐
Coudes inox								
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	51	9.988-111.0	1 pièce(s)	DN 52				☐
Tube d'aspiration inox								
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	52	9.988-114.0	1 pièce(s)	DN 52				☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.